

DETROIT RADIANT

RE-VERBER-RAY

RADIANT GAS HEATERS®

PRODUCTS COMPANY

HØYEFFEKTIV VARME

SERIE

EHL EDX

EDX SORT INFRA

GASSDREVNE ETT-TRINNS INFRAVARMERE

EDX SORT INFRA er fullpakket med kvalitetsfunksjoner, og representerer de beste infravarmere på markedet. Effekten optimaliseres gjennom bruk av en spesialkonstruert brenner i rustfritt stål - og titanbelagt eller aluminium brennkammer og strålerør.

EDX SORT INFRA gir deg overlegen, behagelig varmeeffekt og holdbarhet!



PRODUKTEGENSKAPER

- Effekt fra 14.7 til 60.0 kW
- Lev. med rørlengder fra 6710 til 21335 mm
- Titaniumbelagt eller aluminium brennkammer
- Titaniumbelagt eller stål strålerør
- Reflektorer i høyglanspolert aluminium
- Brenner i rustfritt stål
- Pålitelig tenningssystem
- Emaljert kontrollboks
- Valgfri #3 kontrollboks i børstet rustfritt stål
- Valgfri 'U' eller 'L' utførelse

PRODUKTFORDELER - SAMMENLIGNING

	EHL	EDX	ANDRE
Reflektorer i høyglanspolert aluminium	•	●	
Titaniumbelagt eller aluminium brennkammer	•	●	
Aluminium strålerør	•		
Pålitelig tenningssystem	•	●	
Flex tilkobling (610mm rustfritt stål)	•		
Kuleventil med trykkran medfølger	•	●	
To-trinns teknologi	•		
Sammenkoblingsbare varmerør	•	●	
Valgfri oppgradering til rustfritt stål	•	●	
Endelokk til reflektor medfølger	•	●	
Kan leveres i 'U' eller 'L' konfigurasjon	•	●	

IMPORTØR:

GAS 
SUPPLY

E-post: post@gassupply.no
Internett: www.gassupply.no

BESØK VÅR NETTSIDE FOR MER INFO:

- Gasspeiser
- Strålevarme
- Terrassevarmere

EDX SORT INFRA

SPESIFIKASJONER



PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Kw Effekt:	19.0 60.0 kW
Lengde:	6710 - 21335mm
Gasstype:	Nat(G20I2H), DNat(G25I2L), LP(G31I3P)
Strålerørtyper:	Kommersiell, industriell, fjærkre, svin
Sertifiseringer:	CE, AU, RU, NZ, RS

TILLEGGSUTSTYR

"U" / "L" konfigurasjon:	Tilgjengelig (RU, RE)
Oppgradering til rustritt stål:	Tilgjengelig (SSRAO, SSFWAO, SSC, SSB)
Lysindikator:	Standard
Beskyttelsesvakt:	Tilgjengelig (PG)
Sideskjold utvidelse:	Tilgjengelig (SSE)

ELEKTRISK

- 230V, 50Hz, 60Hz
- 1.0A oppstart, 0.6A drift

KONTROLLER

- 230V termostat kontroll
- 24V valgfri kontroll

RØRKONSTRUKSJON

- 101.6mm x 3048mm, 16 ga.
- Arbeidsbesparende sammenkoblingsbare varmerør

TENNING/FØLER

- Gnisttenning
- Enkel / dobbel føler

LEVERANSENS INNHOLD

- Alle oppheng og koblinger
- Reflektor og endelokk
- Baffleplater
- Installasjonsveiledning

AVTREKK

- 100mm enkel
- Valgfri 150mm m/enkel termostat

GASSTILKOBLING

- Messing kuleventil
- Fleksibel tilkobling

GASSTRYKK

- Se brukerveiledning

FORBRENNINGSLUFT

- Utstyrt for lufttilførsel fra tak eller sidevegg

REFLEKTORER

- Høyglanspolert aluminium
- Valgfri i rustfritt stål
- Endelokk medfølger
- 0° - 45° roterbar vinkel
- Klemfjærer

EDX SORT INFRA MODELLER OG AVSTANDER

MODELL #	KW	GASS*	LENGDE	VEKT	ANBEFALT MONT. HØYDE**
EDX-20-50	14.7	Nat / LP	6710 mm	54.5 kg	3050 - 4880 mm
EDX-30-50	14.7	Nat / LP	9525 mm	72.5 kg	3050 - 4570 mm
EDX-40-50	14.7	Nat / LP	12470 mm	86.0 kg	3050 - 4570 mm
EDX-20-75	22.0	Nat / LP	6710 mm	54.5 kg	3355 - 5490 mm
EDX-30-75	22.0	Nat / LP	9525 mm	72.5 kg	3355 - 4880 mm
EDX-40-75	22.0	Nat / LP	12470 mm	86.0 kg	3355 - 4880 mm
EDX-20-100	29.3	Nat / LP	6710 mm	54.5 kg	3960 - 6100 mm
EDX-30-100	29.3	Nat / LP	9525 mm	72.5 kg	3660 - 5490 mm
EDX-40-100	29.3	Nat / LP	12470 mm	86.0 kg	3660 - 5490 mm
EDX-50-100	29.3	Nat / LP	15420 mm	106.5 kg	3960 - 6100 mm
EDX-30-125	36.6	Nat / LP	9525 mm	72.5 kg	4570 - 7010 mm
EDX-40-125	36.6	Nat / LP	12470 mm	86.0 kg	3960 - 6100 mm
EDX-50-125	36.6	Nat / LP	15420 mm	106.5 kg	4570 - 7620 mm
EDX-60-125	36.6	Nat / LP	18365 mm	120.0 kg	4570 - 8230 mm
EDX-40-150	44.0	Nat / LP	12470 mm	86.0 kg	4570 - 7620 mm
EDX-50-150	44.0	Nat / LP	15420 mm	106.5 kg	4570 - 8230 mm
EDX-60-150	44.0	Nat / LP	18365 mm	120.0 kg	4880 - 9145 mm
EDX-40-170^	50.0	Nat / LP^	12470 mm	106.5 kg	4880 - 8230 mm
EDX-50-170^	50.0	Nat / LP^	15420 mm	106.5 kg	4880 - 9145 mm
EDX-60-170^	50.0	Nat / LP^	18365 mm	120.0 kg	4880 - 9145 mm
EDX-70-170^	50.0	Nat / LP^	21335 mm	136.0 kg	5790 - 12800 mm
EDX-50-188^	55.0	Nat / LP^	15420 mm	106.5 kg	5180 - 10670 mm
EDX-60-188^	55.0	Nat / LP^	18365 mm	120.0 kg	5180 - 10670 mm
EDX-70-188^	55.0	Nat / LP^	21335 mm	136.0 kg	5790 - 12800 mm
EDX-50-204^	60.0	Nat / LP^	15420 mm	106.5 kg	5180 - 10670 mm
EDX-60-204^	60.0	Nat / LP^	18365 mm	120.0 kg	5180 - 10670 mm
EDX-70-204^	60.0	Nat / LP^	21335 mm	136.0 kg	5790 - 12800 mm

* Angi gasstype ** Monteringshøyde er anbefalte verdier og må sees som veiledende. De faktiske forholdene kan gjøre det nødvendig å øke avstanden ovenfor.

^ LP gassmodeller er ikke CE sertifiserte.

0° Monteringsvinkel 45° Monteringsvinkel 0° M/1 Sideskjold 0° M/2 Sideskjold



AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE (mm)

MODELL NR.	MONT. VINKEL	SIDE		OVER	UNDER
		FRONT	BAK		
EDX-50	0°	230	230	150	1190
	45°	990	200	250	1190
M/1 Sideskjold	0°	740	200	150	1190
M/2 Sideskjold	0°	230	230	150	1190
6096mm fra brenner	0°	180	180	150	760
EDX-75	0°	230	230	150	1520
	45°	990	200	250	1520
M/1 Sideskjold	0°	740	200	150	1520
M/2 Sideskjold	0°	230	230	150	1520
6096mm fra brenner	0°	180	180	150	760
EDX-100	0°	360	360	150	1680
	45°	990	200	200	1680
M/1 Sideskjold	0°	740	200	150	1680
M/2 Sideskjold	0°	410	410	150	1680
6096mm fra brenner	0°	180	180	150	760
EDX-125	0°	510	510	150	1930
	45°	1470	200	200	1930
M/1 Sideskjold	0°	1070	200	150	1930
M/2 Sideskjold	0°	510	510	150	1930
6096mm fra brenner	0°	180	180	150	760
EDX-150	0°	610	610	150	2060
	45°	1470	200	200	2060
M/1 Sideskjold	0°	1070	200	150	2060
M/2 Sideskjold	0°	580	580	150	2060
6096mm fra brenner	0°	280	280	150	1120
EDX-170	0°	864	864	152	2337
	45°	1600	203	254	2337
M/1 Sideskjold	0°	1270	203	152	2337
M/2 Sideskjold	0°	762	762	152	2337
6096mm fra brenner	0°	279	279	152	1118
EDX-188, 204	0°	1041	1041	152	2388
	45°	1600	203	254	2388
M/1 Sideskjold	0°	1372	203	152	2388
M/2 Sideskjold	0°	762	762	152	2388
6096mm fra brenner	0°	279	279	152	1118

Overhold alltid publiserte avstander til brennbart materiale. Avstandsmål som oppgis i brukerveiledning og på varseletiketten overstyrer målene i denne brosjyren.

